



ROZRZUTNIKI OBORNIKA



SIPMA RO 1200 TORNADO

SIPMA RO 600 ZEFIR
SIPMA RO 800 ZEFIR
SIPMA RO 1000 ZEFIR

www.sipma.pl


ROZRZUTNIKI OBORNIKA


SIPMA RO 600 ZEFIR NOWY PRODUKT

SIPMA RO 800 ZEFIR NOWY PRODUKT

SIPMA RO 1000 ZEFIR NOWY PRODUKT

Rozrzutniki obornika przeznaczone są do rozrzucania obornika, kompostu i torfu. Mogą być również stosowane do transportu płodów rolnych. Współpracują z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy typu „hitch” i są w pełni przystosowane do transportu po drogach publicznych.

 SZEROKOŚĆ ROZRZUTU 10 m

 SYSTEM HYDRAULIKI SIŁOWEJ



Uniwersalny adapter 1

umożliwia rozrzut obornika, torfu lub kompostu.

Dwubębnowy, pionowy adapter ślimakowy 2

z nożami tnącymi zapewnia wysokie rozdrobnienie rozrzuconego materiału oraz duży zasięg i równomierność rozrzutu.

Noże adaptera ze stali HARDOX 3

zapewniają trwałość konstrukcji i niezawodność w eksploatacji.

Kłapa hydrauliczna 4

zamykająca skrzynię ładunkową zapobiega wypadaniu zawartości podczas transportu.

Drewniana listwa 5

zabezpiecza burty przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas prac załadunkowych.



Podwójny przenośnik podłogowy 6 7

napędzany hydraulicznie zapewnia bezstopniowe regulowanie ilości rozrzuconego materiału.

Zastosowane koła jezdne

gwarantują małe opory toczenia i naciski na podłoże, umożliwiają łatwiejszą pracę i przemieszczanie w wilgotnym terenie.

Zastosowany samooczyszczający się profil opon 8

zapewnia wygodną eksploatację rozrzutnika.

Sprzęgło przeciążeniowe


zabezpiecza napęd w przypadku ewentualnych zapchań.

MODEL		RO 600 ZEFIR	RO 800 ZEFIR	RO 1000 ZEFIR
Ładowność nominalna	t	6	8	10
Pojemność ładunkowa	m ³	7,9	9,8	11,8
Szerokość rozrzutu	m	10	10	10
Dawka rozrzuconego materiału	kg/s	5 - 60	5 - 60	5 - 60
Liczba bębnow rozrzucających	szt.	2	2	2
Zawieszenie		szttywne	szttywne	szttywne
Rozmiar kół		18,4 - 34"	18,4 - 34"	18,4 - 38"
Maksymalna prędkość	km/h	25	25	25
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)	55 (75)	65 (88)	75 (102)
Wyposażenie				
wał przegubowo-teleskopowy		●	●	●
instalacja hamulcowa 1-przewodowa		●	●	●
instalacja hamulcowa 2-przewodowa		○	○	○
hamulec ręczny		●	●	●
hydraulicznie otwierana kłapa tylna		●	●	●
hydrauliczny rewers podłogi		●	●	●
oświetlenie (instalacja elektryczna)		●	●	●
drabinka i stopnie burtowe		●	●	●
drewniane obicie burt		●	●	●
Wymiary				
długość	mm	6800	6800	6800
szerokość	mm	2760	2760	2667
wysokość	mm	2990	3260	3620
wysokość załadunkowa	mm	2640	2910	3280
Masa	kg	3900	4150	4670

● - standard, ○ - wyposażenie dodatkowe, × - niedostępne

ROZRZUTNIK OBORNIKA SIPMA RO 1200 TORNADO

Rozrzutnik obornika SIPMA RO 1200 TORNADO przeznaczony jest do rozrzucania obornika, torfu i kompostu.



Dwubębnowy, pionowy adapter ślimakowy 9

z nożami tnącymi zapewnia wysokie rozdrobnienie, duży zasięg i równomierność rozrzutu.

Dodatkowa przystawka (wyposażenie dodatkowe)

montowana w miejsce adaptera ślimakowego umożliwia rozrzucanie wapna i pomiotu kurzego.

Kłapa hydrauliczna

zamykająca skrzynię ładunkową zapobiega wypadaniu zawartości podczas transportu.

Resorowane podwozie 10

typu tandem zapewnia duży komfort pracy.

Podwójny przenośnik podłogowy

napędzany hydraulicznie zapewnia bezstopniowe regulowanie ilości rozrzucanego materiału.

Skrzynia ładunkowa

o pojemności 12 m³ gwarantuje dużą wydajność i dodatkowo umożliwia stosowanie jako przyczepy objętościowej do przewozu płodów rolnych.

MODEL		RO 1200 TORNADO
Ładowność nominalna	t	12
Pojemność ładunkowa	m ³	12
Szerokość rozrzutu	m	10
Dawka rozrzucanego materiału	kg/s	5 - 60
Liczba bębnow rozrzucających	szt.	2
Zawieszenie		tandem
Rozmiar kół		400 / 70 R 22,5
Maksymalna prędkość	km/h	25
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)	80 (108)
Wyposażenie		
wał przegubowo-teleskopowy		●
instalacja hamulcowa 1-przewodowa		●
instalacja hamulcowa 2-przewodowa		○
hamulec ręczny		●
hydraulicznie otwierana kłapa tylna		●
hydrauliczny rewers podłogi		●
oświetlenie (instalacja elektryczna)		●
drabinka i stopnie burtowe		●
przystawka do rozrzucania wapna i pomiotu kurzego		○
Wymiary		
długość	mm	7100
szerokość	mm	2300
wysokość	mm	3100
wysokość załadunkowa	mm	2720
Masa	kg	4850

● – standard, ○ – wyposażenie dodatkowe, × – niedostępne



PRODUKTY OBJĘTE SPRZEDAŻĄ W SYSTEMIE FINANSOWANIE SIPMA



DWULETNIĄ GWARANCJĄ

SIPMA

SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Polska
tel. (+48) 81 74 45 071, www.sipma.pl

Miejsce na dane Partnera Handlowego



Szczegółowe informacje nt. produktów uzyskają Państwo w SIPMA S.A. oraz u Partnerów Handlowych SIPMA S.A. Zapraszamy do kontaktu.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowana w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.