



# NEW HOLLAND T9

T9.390 T9.450 T9.505 T9.560 T9.615 T9.670





MODELE	T9.390	T9.450	T9.505	T9.560	T9.615	T9.670
<b>Silnik New Holland</b>	FPT Cursor 9	FPT Cursor 13	FPT Cursor 13	FPT Cursor 13	FPT Cursor 13	FPT Cursor 13
Liczba cylindrów/Zaworów/Poziom emisji	6 / 4 / Tier 4A	6 / 4 / Tier 4A	6 / 4 / Tier 4A	6 / 4 / Tier 4A	6 / 4 / Tier 4A	6 / 4 / Tier 4A
System redukcji katalitycznej SCR	standard					
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	8700	12700	12700	12700	12700	12700
Znamionowa moc silnika - ISO TR14396 (kW/KM)	261/354	298/405	336/457	373/507	399/542	447/608
Maksymalna moc silnika - ISO TR14396 (kW/KM)	287/390	328/446	369/502	410/557	451/613	492/669
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	1745 @ 1400	1899 @ 1400	2136 @ 1400	2374 @ 1400	2540 @ 1400	2848 @ 1400
Przyrost momentu obrotowego (%)	40	40	40	40	40	40
Znamionowa prędkość obrotowa silnika (obr/min)	2000	2100	2100	2100	2100	2100
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	870	1230	1230	1230	1168	1729
Pojemność zbiornika AdBlue®	174	174	174	234	234	234
<b>Skrzynia biegów</b>						
16x2 Ultra Command™ Full PowerShift (40 km/h)	standard					
System IntelliShift™	standard					
Minimalna prędkość jazdy (km/h)	4					
<b>Układ hydrauliczny</b>						
Typ CCLS	standard					
Zawory elektrohydrauliczne - maks. Liczba	8					
Wydatek pompy hydraulicznej standardowej (l/min)	208	216	216	216	216	216
Wydatek pompy hydraulicznej opcjonalnej MegaFlow (l/min)	408	428	428	428	428	428
<b>Osie</b>						
Osł przednia 4WD	standard					
Promień zawracania (mm)	4900	4900	4900	4900	5700	5700
Blokada przedniego i tylnego mechanizmu różnicowego	standard					
<b>Tylny układ zawieszenia narzędzi</b>						
Kategoria	IV-N / III				IV-N	IV-N
Stały udźwieg w całym zakresie - 610mm za końcówkami (kg)	9071				8900	
<b>Wymiary i masa</b>						
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	19051	22453	22453	22453	25401	25401
Maksymalna wysokość (mm)	3843				3963	
Maksymalna długość (mm)	7393				7615	
Rozstaw osi (mm)	3759				3911	
Prześwit (mm)	443				447	

Odwiedź naszą stronę internetową lub zadzwoń:  
[www.newholland.pl](http://www.newholland.pl); tel. 024 267 97 00



New Holland zaleca oleje AMBRA

DEALER NEW HOLLAND

Dane zawarte w tej publikacji są wartościami przybliżonymi. Modele w niej opisane mogą podlegać modyfikacjom bez uprzedniego powiadomienia przez producenta. Rysunki i zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie, które jest opcjonalne lub przeznaczone na inny rynek. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z najbliższym dealerm New Holland lub z działem sprzedaży CNH Polska w Płocku.