

Opryskiwacze zawieszane serii Optimal



Wyposażenie standardowe:

- zawór manualny z kompensacją ciśnienia dla belek od 15 m
- zbiornik z żywicą i włókien szklanych
- rozwadniacz w sicie wlewowym
- pojedyncze głowice z rozpylaczem typu TT
- włoskie pompy cieczowe
- zbiornik na wodę do mycia rąk
- drogowa instalacja oświetleniowa dla belek od 15 m
- wałek przegubowo-teleskopowy

400/12 MIX

Zbiornik czotowy



- pojemności 1 100 i 1 500 l
- zbiornik wykonany z polietylenu
- posiada zbiornik na czystą wodę do płukania układu oraz zbiornik na wodę do mycia rąk
- mieszadło eżektorowe napędzane pompą elektryczną 12V
- możliwość łączenia z opryskiwaczami zawieszanymi i przyczepianymi
- drogowa instalacja oświetleniowa

Ponadto w ofercie:



KFMR KRUKOWIAK



Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 54, 87-880 Brześć Kujawski POLSKA
tel. +48 54 252 27 27 Fax. +48 54 252 10 54
www.krukowiak.com.pl
poczta@krukowiak.com.pl
export@krukowiak.com.pl

Twój dealer:

Heros

400 - 1 900 l

i Optimal

200 - 600 l

